EVC950 MCU 10 điểm

Full HD Video Conferencing System



AVer EVC950 là hệ thống hội nghị truyền hình 10 điểm cầu, cung cấp chất lượng hình ảnh video Full HD, là thiết bị hội nghị truyền hình có lợi tức đầu tư cao nhất cho doanh nghiệp. Người sử dụng bất kể là dùng máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động, đều có thể thông qua phần mềm hội nghị truyền hình di động EZMeetup để tham gia cuộc họp mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, còn có thể kết hợp ứng dụng chú thích tương tác EZDraw, khiến máy tính bảng bỗng chốc trở thành bảng trắng di động chú thích tùy thích, không chỉ giúp cuộc họp trở nên thuận lợi hơn, mà còn có thể tăng thêm hiệu quả thảo luận trong buổi họp từ xa.

Full HD 1080 HDMI 3 YEAR WARRANTY



MCU kết nối tối đa 10 điểm cầu.

EVC950 cho chất lượng hình ảnh hội nghị và nội dung full HD 1080p, MCU kết nối tối đa 10 điểm cầu, đáp ứng nhu cầu các cuộc họp đa điểm của doanh nghiệp, đồng thời cũng là công cụ truyền thông có hiệu năng cao nhất của doanh nghiệp.



Camera PTZ tổng zoom 18X

Ống kính camera tổng zoom 18X có thể đạt +/-130° đảo và +90°/-25° nghiêng, có thể bắt rõ hình ảnh mỗi thành viên tham gia trong hội nghị. Thêm vào chức năng lấy nét nhanh chóng trong chuyển động, tạo nên trải nghiệm hội nghị truyền hình tuyệt vời hơn cho người tham gia.



Chuyển đổi hình ảnh người nói chính

Chức năng chuyển đổi hình ảnh người nói chính trong EVC950, có thể tự động dò tìm và xác định giọng của người nói chính, đồng thời tự động phóng to hình ảnh đó, giúp dễ dàng nhận biết người nói chính trong tất cả hình ảnh của cuộc hội nghị trực tuyến, hiệu quả trong việc tập trung chú ý và tránh tình trạng phát ngôn đồng thời trong hội nghị.



Tính năng ghi âm One-touch

Dễ dàng lưu giữ tệp tin ghi hình quá trình hội họp vào usb, lưu lại âm thanh, hình ảnh và nội dung báo cáo của buổi họp. Nội dung cuộc họp có thể được phát lại bất cứ khi nào qua hệ thống hội nghị truyền hình EVC950 hoặc thông qua phần mềm AVer VCPlayer được tải xuống trên máy tính cá nhân hay máy tính xách tay.



Dễ dàng ghi chú mọi lúc mọi nơi

EVC950 kết hợp sử dụng với ứng dụng tương tác EZDraw, giúp cho trao đổi trong hội nghị truyền hình trở nên mượt mà hơn. Người tham gia có thể sử dụng ứng dụng EZDraw trên máy tính bảng để chú thích vào tệp tin được chia sẻ, việc kết hợp hội nghị truyền hình và máy tính bảng giúp cuộc họp hiệu quả hơn, nâng cao đáng kể hiệu suất và tiện lợi trong trao đổi kinh doanh của doanh nghiệp.



Tham gia hội nghị truyền hình mọi lúc mọi nơi

EVC950 giúp người tham gia từ 10 địa điểm khác nhau đồng thời tham gia cuộc họp, chỉ cần tải về ứng dụng hội nghị truyền hình di động EZMeetup, tất cả người tham gia từ xa đều có thể thông qua điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính kết nối cuộc họp, sẽ không còn bỏ sót bất kỳ cuộc họp quan trọng nào.

EVC950 MCU 10 điểm

Full HD Video Conferencing System

Thông số sản phẩm

Thành phần thiết bị
- Bộ giải mã (codec)
- The New eCam PTZ camera
- EVC microphone array
- Điều khiển từ xa
- Nguồn
- Bộ dây cáp
- Thẻ bảo hành
- Hướng dẫn sử dụng nhanh

Các chuẩn giao tiếp
- H.323, SIP standards, SIP TLS
- 64Kbps ~ 4Mbps
- RJ45 network LAN (10/100/1000)
- Manual bandwidth settings

Camera
- The New eCam PTZ:
  - pan/tilt/zoom camera
  - 2-megapixel CMOS sensor
  - Tổng zoom 18X
  - ±130° pan; +90°/-25° tilt
  - 82° FOV (D); 72° FOV (H); 43° FOV (V)
  - Kensington lock

Các độ phân giải People video
- HD1080p (1920 x 1080)
- HD720p (1280 x 720)
- 480p (848 x 480)
- 4CIF (704 x 576)
- CIF (352 x 288)
- SIF (352 x 240)
- All resolutions at 30fps

Các độ phân giải Content video
- Supported resolutions:
  - HD1080p (1920 x 1080)
  - WSXGA+ (1680 x 1050)
  - SXGA (1280 x 1024)
  - WXGA (1280 x 768)
  - HD720p (1280 x 720)
  - XGA (1024 x 768)
  - SVGA (800 x 600)
  - D1 (720 x 480)
  - VGA (640 x 480)
- Output resolutions:
  - HD1080p (1920 x 1080) up to 30fps

Các chuẩn Video
- H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261
- H.239 dual video streams
- BFCP content sharing

Các tính năng Video
- 3D Denoise

Các đầu vào Video
- The New eCam PTZ
- VGA
- DVI (HDMI)

Các đầu ra Video
- HDMI
- VGA

Các chuẩn Audio
- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

Các tính năng Audio
- Automatic gain control (AGC)
- Advanced noise reduction
- Acoustic echo cancellation (AEC)

Các đầu vào Audio
- EVC microphone đa hướng , có khả năng mở rộng chuỗi lên đến 4 mic
- DVI (HDMI)
- Line-in (3.5 mm)

Các đầu ra Audio
- HDMI
- Line-out (3.5 mm)

Các tiêu chuẩn khác được hỗ trợ
- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460, SRTP

Giao diện người dùng
- Multiple layout styles
- User-friendly OSD (23 supported languages: English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese)
- Display/edit site name

Network
- 10/100/1000Mbps
- NAT/firewall traversal
- High Efficiency Lost Packet Recovery (HELPeR™)
- API support via Telnet
- Wake-on-LAN (WOL) support
- IPv4 and IPv6 support
- Network Test
- QoS

Bảo mật
- AES (Advanced Encryption Standard) function (128-bit)
- Password protection for system settings
- Password protection for remote system management

Web management tool
- Remote management
- Live monitoring
- Firmware update
- Phonebook download/upload/edit
- Restore system settings
- Export call history

Value-added features
- Meeting recording
  - In meeting and offline recording
  - Save directly to USB flash drive
  - Supports screen re-layout during playback
  - Playback and file conversion via VCPlayer software (.mov/.mp4 format)
- Speed dialing via hot keys (10 sets)
- Camera presets (100 positions)
- Network Time Protocol (NTP)
- License upgrade to 6, 8, 10 points
- ScreenShare support
- VCLink support
- SnapShot support
- Group Calling
- Supports SIP voice calls

Nguồn điện
- AC 100V~ 240V,50/60Hz
- Consumption: EIAJ 12V, 4A

Dữ liệu môi trường
- Operation temperature: 0 ~ 40°C
- Operation humidity: 20%~80%
- Storage temperature: -20 ~ 60°C
- Storage humidity: 20%~80%

Các kích thước
- Package dimensions: 376 x 300 x 243 mm
- Package weight: 6.99kg (15.41lbs)
- Main system (codec): 320 x 262.7 x 37.2 mm
- The New eCam PTZ: 180 x 144 x 184 mm
- EVC microphone array: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm

Mobility software - EZMeetup
- Support Windows®, Mac®, iOS and Android devices
- 30-day free trial for licensed PC version
- Connect with H.264 video codec
- Receive resolution up to full HD 1080p 30fps
- Transmit resolution up to full HD 1080p 30fps
- Compatible with EVC multipoints
- Support content sharing, capture and recording

Collaborative software - EZDraw
- Compatible with EVC multipoints
- Import .JPG, .PNG, .GIF and .BMP files
- Export .PNG files
- A maximum of 10 tablets can be connected

Software tùy chọn
- Skype for Business and Lync integration

Bảo hành
- 3 năm*

Các phụ kiện tùy chọn



microphone



camera mount

Hardware specifications

Mặt trước



Mặt sau



www.aver.com

RoHS COMPLIANT

©2017 AVer Information Inc. All rights reserved.
All rights of this object belong to AVer Information Inc. Reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of AVer Information Inc. is prohibited. All information or specifications are subject to change without prior notice. "AVer" is a trademark owned by AVer Information Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. (201710)

Distributor/Dealer: