

AVer EVC350

Full HD MCU 4 điểm



Thành phần thiết bị

- Bộ giải mã (codec)
- The New eCam PTZ camera
- EVC microphone array
- Điều khiển từ xa
- Nguồn
- Bộ dây cáp
- Thẻ bảo hành
- Hướng dẫn sử dụng nhanh

Các chuẩn giao tiếp

- H.323, SIP standards, SIP TLS
- 64Kbps-4Mbps
- RJ45 network LAN (10/100/1000)
- Manual bandwidth settings

Camera

eCam PTZ:

- Pan/tilt/zoom camera
- 2-megapixel CMOS sensor
- Tổng zoom 18X
- 12X optical zoom; 1.5X digital zoom
- +/-130° pan; +90°/-25° tilt
- 82° FOV (diagonal); 72° FOV (H); 43° FOV (V)
- Kensington lock

Các độ phân giải People video

- HD1080p (1920 x 1080)
- HD720p (1280 x 720)
- 480p (848 x 480)
- 4CIF (704 x 576)
- CIF (352 x 288)
- SIF (352 x 240)

All resolutions at 30fps

Các độ phân giải Content video

VGA Supported resolutions:

- WSXGA+ (1680 x 1050)
- WXGA (1280 x 768)
- SXGA (1280 x 1024)
- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
- VGA (640 x 480)

DVI (digital) Supported resolutions:

- 1080p (1920 x 1080)
- 720p (1280 x 720)
- D1 (720 x 480)
- SXGA (1280 x 1024)
- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
- VGA (640 x 480)

Output resolutions:

- Up to HD1080p (1920 x 1080) at 30 fps

Các chuẩn Video

- H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261
- H.239 dual video streams
- BFCP content sharing

Các tính năng Video

- 3D Denoise

Các đầu vào Video

- eCam PTZ II
- VGA
- DVI (HDMI)

Các đầu ra Video

- HDMI
- VGA

Các chuẩn Audio

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C, AAC-LD

Các tính năng Audio

- Automatic gain control (AGC)
- Advanced noise reduction
- Acoustic echo cancellation (AEC)

Các đầu vào Audio

- EVC microphone đa hướng, có khả năng mở rộng chuỗi lên đến 4 mic
- DVI (HDMI)
- Line-in (3.5 mm)

Các chuẩn đầu ra Audio

- HDMI
- Line-out (3.5 mm)

Các tiêu chuẩn khác được hỗ trợ

- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460
- SRTP

Giao diện người dùng

- Multiple layout styles
- User-friendly OSD (23 supported languages: English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese)
- Display/edit site name

Network

- 10/100/1000Mbps
- NAT/firewall traversal (H.460)
- High Efficiency Lost Packet Recovery (HELPeR™)
- API support via Telnet
- Wake-on-LAN (WOL) support

- IPv4 and IPv6 support
- Network test
- Quality of service (QoS)

Bảo mật

- AES (Advanced Encryption Standard) function (128-bit)
- Password protection for system settings
- Password protection for remote system management

Công cụ quản lý Web

- Remote management
- Live monitoring
- Firmware update
- Phonebook download/upload/edit
- Restore system settings
- Export call history

Các tính năng hỗ trợ

- Meeting recording
 - In meeting and offline recording
 - Save directly to USB flash drive
 - Supports screen re-layout during playback
 - Playback and file conversion via VCPlayer software (.mov and .mp4 format)
- EZMeetup software/App
 - 30-day for free trial
 - Connect with H.264 video codec
 - Receive resolution up to full HD 1080p at 30fps
 - Transmit resolution up to full HD 1080p at 30fps
 - Compatible with EVC multipoints
 - Support content sharing, capture and recording
- EZDraw App
 - Compatible with EVC multipoints
 - Import .JPG, .PNG, .GIF and .BMP files
 - Export .PNG files
 - A maximum of 10 devices can be connected
- Dual monitor support
- Speed dialing via hot keys (10 sets)

- Camera presets (100 positions)
- Firmware update via USB flash drive
- Screensaver and auto power off mode
- Two front USB 2.0 ports
- Network Time Protocol (NTP)
- License upgrade to 6, 8, 10 points
- ScreenShare
- VCLink
- SnapShot
- Group calling
- Supports SIP voice calls

Nguồn điện

- AC 100V -240V, 50/60Hz
- Consumption: EIAJ 12V, 5A

Dữ liệu môi trường

- Operation temperature: 0 -40°C
- Operation humidity: 20% -80%
- Storage temperature: -20 -60°C
- Storage humidity: 20% -80%

Các kích thước

- Package dimensions: 376 x 300 x 243mm
- Package weight: 6.99kg (15.41lbs)
- Main system (codec): 320 x 262.7 x 37.2mm
- eCam PTZ II: 180 x 144 x 184mm
- EVC microphone array: 131.9 x 118.6 x 25.5mm

Các phụ kiện tùy chọn

- Additional microphone
- Camera mount
- Replacement eCam PTZ camera

Bảo hành

- 3 năm*

* For detailed warranty information, please contact an AVer representative.

eCam PTZ II



Hardware specifications

Mặt trước



Mặt sau

