Product Datasheet

AVer EVC158/ EVC358

Thiết bị đơn điểm/ đa điểm với chất lượng Full HD



Nội dung đóng gói
- Thiết bị giải mã chính (codec)
- Camera eCam PTZ
- EVC microphone đa hướng
- Remote điều khiển IR với pin
- Dây nguồn cung cấp điện
- Các dây cáp kết nối
- Thẻ bảo hành
- Sổ hướng dẫn sử dụng

Các chuẩn giao thức
- H.323, chuẩn SIP, SIP TLS
- Microsoft Lync 2013, Skype for Business 2015
- Hỗn hợp các giao thức giữa H.323, SIP, Microsoft Lync 2013, Skype for Business 2015
- Chất lượng cuộc gọi với băng thông 64Kbps ~ 4Mbps
- Cổng mạng LAN RJ45 (10/100/1000)
- Cài đặt băng thông thủ công (chỉ dành cho EVC358)

Camera
- Camera eCam PTZ
- Cảm biến CMOS 2-megapixel
- Zoom quang học 16X , zoom số 10X
- Quay quét ±100° (trái-phải); +25°/-25° (lên-xuống)
- 61° FOV (H); 35° FOV (V); 67° FOV (diagonal)

Độ phân giải video cho hình ảnh
- HD1080p (1920 x 1080)
- HD720p (1280 x 720)
- 480p (848 x 480)
- 4CIF (704 x 576)
- CIF (352 x 288)
- SIF (352 x 240)
- Tất cả các độ phân giải có 30fps

Độ phân giải video cho nội dung
- Các độ phân giải hỗ trợ VGA:
  - WSXGA (1680 x 1050)
  - WXGA (1280 x 768)
  - SXGA (1280 x 1024)
  - XGA (1024 x 768)
  - SVGA (800 x 600)
  - VGA (640 x 480)
- Các đô phân giải hỗ trợ DVI (digital)
  - 1080p (1920 x 1080)
  - 720p (1280 x 720)
  - D1 (720 x 480)
  - SXGA (1280 x 1024)
    XGA (1024 x 768)
    SVGA (800 x 600)
  - VGA (640 x 480)

Độ phân giải đầu ra:
- Lên đến HD1080p (1920 x 1080), 30fps

Các tiêu chuẩn Video
- H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261
- H.239 cho hai luồng video
- BFCP cho chia sẻ nội dung

Các tính năng Video
- Khử nhiễu/ khử ồn 3D

Các đầu vào Video
- Camera chính eCam PTZ
- HDMI
- VGA

Các đầu ra Video
- HDMI
- VGA

Các tiêu chuẩn Audio
- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

Các tính năng Audio
- Kiểm soát mức tự động tăng (AGC)
- Tính năng giảm tiếng ồn tiên tiến
- Khử tiếng vang (AEC)

Các đầu vào Audio
- Chuỗi EVC microphone mở rộng lên đến 4 mic
- HDMI
- Line-in (3.5 mm)

Các đầu ra Audio
- HDMI
- Line-out (3.5 mm)

Hỗ trợ các tiêu chuẩn khác
- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Phụ lục Q, H.460
- SRTP

Giao diện người dùng
- Nhiều kiểu bố trí
- OSD thân thiện với người dùng (Hỗ trợ 22 ngôn ngữ: English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese)
- Hiển thị/ chỉnh sửa tên điểm cầu

© 2018 AVer Information Inc. All rights reserved.
All rights of this object belong to AVer Information Inc. Reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of AVer Information Inc. is prohibited. All information or specifications are subject to change without prior notice. “AVer” is a trademark owned by AVer Information Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. Version 1.0 (201801)

Product Datasheet

Chuẩn Mạng
- 10/100/1000Mbps
- NAT/ tường lửa (H.460)
- Phục hồi gói bị mất (HELPeR™)
- Hỗ trợ API qua Telnet
- Hỗ trợ Wake-on-LAN (WOL)
- Hỗ trợ IPv4 và IPv6
- Kiểm tra Mạng
- Chất lượng của dịch vụ (QoS)

Bảo mật
- AES (Advanced Encryption Standard) chức năng (128-bit)
- Mật khẩu bảo vệ cho cài đặt hệ thống
- Mật khẩu bảo vệ cho quản lý hệ thống từ xa

Công cụ quản lý qua Web
- Quản lý từ xa
- Đăng trực tiếp
- Cập nhật Firmware
- Download/upload/chỉnh sửa Danh bạ
- Khôi phục cài đặt hệ thống
- Xuất file lịch sử cuộc gọi

Các tính năng giá trị khác
- Ghi lại cuộc họp
  - Trong cuộc họp và ghi âm ngoại tuyến
  - Sao lưu trực tiếp vào USB
  - Hỗ trợ bố trí lại màn hình layout trong khi đang xem lại
  - Xem lại và chuyển đổi file qua phần mềm VCPlayer (.mov and .mp4)
- Phần mềm/App EZMeetup
  - Dùng thử 30 ngày
  - Tương thích với EVC đa điểm
  - Kết nối với video codec chuẩn H.264
  - Nhận độ phân giải lên đến full HD 1080p, 30fps
  - Truyền độ phân giải lên đến full HD 1080p, 30fps
  - Hỗ trợ chia sẻ nội dung, chụp màn hình và ghi lại
  - Tương thích với firmware V10.06 hoặc hơn

  App EZDraw
  - Tương thích với EVC đa điểm
  - Tương thích với firmware v10.12 hoặc hơn
  - Nhận các file .JPG, .PNG, .GIF và .BMP
  - Xuất file .PNG
  - Có thể kết nối tối đa 10 thiết bị
- Hỗ trợ hai màn hình
- Quay số nhanh (10 cài đặt)
- Cài đặt trước các vị trí Camera (10 vị trí)
- Cập nhật Firmware qua USB
- Chế độ bảo vệ màn hình và tự động tắt nguồn
- Network Time Protocol (NTP)
- Hai cổng USB 2.0 phía trước
- Snapshot
- Gọi nhóm
- Phần mềm ScreenShare (Chia sẻ nội dung không dây)
- Phần mềm VCLink (Điều khiển và chia sẻ bằng điện thoại thông minh)
- Hỗ trợ cuộc gọi thoại SIP
- Cài đặt thiết bị lưu trữ iSCSI

Nguồn điện cung cấp
- AC 100V~240V, 50/60Hz
- Tiêu thụ: EIAJ 12V, 6.25A

Dữ liệu môi trường
- Nhiệt độ hoạt động: 0~40°C
- Độ ẩm hoạt động: 20%~80%
- Nhiệt độ bảo quản: -20~60°C
- Độ ẩm bảo quản: 20%~80%

Các tính chất vật lý
- Kích thước: 378 x 297 x 244mm
- Trọng lượng: 5.985kg
- Main system (codec): 320 x 262.7 x 37.2mm
- eCam PTZ: 122.3 x 122.3 x 159.5mm
- EVC microphone array: 131.9 x 118.6 x 25.5mm

Phụ kiện tùy chọn
- Thêm microphone
- Camera mount
- Camera thay thế eCam PTZ


Bảo hành
- Bảo hành 3 năm tiêu chuẩn

**Để biết thêm thông tin bảo hành chi tiết, vui lòng liên hệ với Đại diện bán hàng của AVer.*

Mặt trước



Mặt sau



© 2018 AVer Information Inc. All rights reserved.
All rights of this object belong to AVer Information Inc. Reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of AVer Information Inc. is prohibited. All information or specifications are subject to change without prior notice. “AVer” is a trademark owned by AVer Information Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. Version 1.0 (201801)